




# DEKOLITE-Z



Kapı üstü ve tavan uygulamalarında kullanılabilen, alüminyum profil gövdeli, 8w lamba ve LED seçeneekli dekoratif acil çıkış yönlendirme armatürüdür.

Çift yüzlü modellerde askı aparatı standarttır. Aparat yüksekliği 47mm dir.

Beyaz ve gri elektrostatik toz boyalı kasa rengi seçeneği.

Standart 3 mm beyaz plexiglas kullanılır.

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC / 50 Hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.




Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

Sürekli yanan modellerde 2 adet floresan lamba bulunur.

Lambaların biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise enerji kesintisinde yanar.

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AE-3111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	75x337x187mm	1,29kg	40	I	-16/+45°	1,5w	220-240
AE-3211	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	75x337x187mm	1,65kg	40	I	-16/+45°	9,5w	220-240
AE-3113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	75x337x187mm	1,40kg	40	I	-16/+45°	1,5w	220-240
AE-3213	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	75x337x187mm	1,75kg	40	I	-16/+45°	9,5w	220-240
AE-3010	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	—	75x337x187mm	1,36kg	40	I	-16/+45°	8w	220-240
AE-3121	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 60	75x337x187mm	1,33kg	40	I	-16/+45°	1,5w	220-240
AE-3221	Kombine Sürekli	Tavana Montaj	2x8 wat	Çift yüz	Kesintide 60	75x337x187mm	1,73kg	40	I	-16/+45°	9,5w	220-240
AE-3123	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 180	75x337x187mm	1,43kg	40	I	-16/+45°	1,5w	220-240
AE-3223	Kombine Sürekli	Tavana Montaj	2x8 wat	Çift yüz	Kesintide 180	75x337x187mm	1,83kg	40	I	-16/+45°	9,5w	220-240
AE-3020	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	—	75x337x187mm	1,35kg	40	I	-16/+45°	8w	220-240
AE-4111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	75x422x200mm	1,60kg	40	I	-16/+45°	1,5w	220-240
AE-4211	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	75x422x200mm	1,92kg	40	I	-16/+45°	9,5w	220-240
AE-4113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	75x422x200mm	1,70kg	40	I	-16/+45°	1,5w	220-240
AE-4213	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	75x422x200mm	2,02kg	40	I	-16/+45°	9,5w	220-240
AE-4010	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	—	75x422x200mm	1,60kg	40	I	-16/+45°	8w	220-240
AE-4121	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 60	75x422x200mm	1,60kg	40	I	-16/+45°	1,5w	220-240
AE-4221	Kombine Sürekli	Tavana Montaj	2x8 wat	Çift yüz	Kesintide 60	75x422x200mm	1,97kg	40	I	-16/+45°	9,5w	220-240
AE-4123	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	Kesintide 180	75x422x200mm	1,70kg	40	I	-16/+45°	1,5w	220-240
AE-4223	Kombine Sürekli	Tavana Montaj	2x8 wat	Çift yüz	Kesintide 180	75x422x200mm	2,10kg	40	I	-16/+45°	9,5w	220-240
AE-4020	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Çift yüz	—	75x422x200mm	1,60kg	40	I	-16/+45°	8w	220-240
AE-5111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	18 wat	Tekyüz	Kesintide 60	75x672x370mm	3,72kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
AE-5211	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x18 wat	Tekyüz	Kesintide 60	75x672x370mm	4,35kg	40	I	-16/+45°	21,5w	220-240
AE-5113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	18 wat	Tekyüz	Kesintide 180	75x672x370mm	3,92kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
AE-5213	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x18 wat	Tekyüz	Kesintide 180	75x672x370mm	4,55kg	40	I	-16/+45°	21,5w	220-240
AE-5010	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	18 wat	Tekyüz	—	75x672x370mm	3,80kg	40	I	-16/+45°	18w	220-240
AE-5121	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	18 wat	Çift yüz	Kesintide 60	75x672x370mm	3,55kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
AE-5221	Kombine Sürekli	Tavana Montaj	2x18 wat	Çift yüz	Kesintide 60	75x672x370mm	4,25kg	40	I	-16/+45°	21,5w	220-240
AE-5123	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	18 wat	Çift yüz	Kesintide 180	75x672x370mm	3,75kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
AE-5223	Kombine Sürekli	Tavana Montaj	2x18 wat	Çift yüz	Kesintide 180	75x672x370mm	4,45kg	40	I	-16/+45°	21,5w	220-240
AE-5020	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	18 wat	Çift yüz	—	75x672x370mm	3,63kg	40	I	-16/+45°	18w	220-240

# DEKOLITE-Z



Kapı üstü ve tavan uygulamalarında kullanılabilen, alüminyum profil gövdeli, 8w lamba ve LED seçeneekli dekoratif acil çıkış yönlendirme armatürüdür.

Çift yüzüli modellerde askı aparatı standarttır. Aparat yüksekliği 47mm dir.

Beyaz ve gri elektrostatik toz boyalı kasa rengi seçeneği.

Standart 3 mm beyaz plexiglas kullanılır.

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC / 50 Hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

Sürekli yanan modellerde 2 adet floresan lamba bulunur.

Lambaların biri şebeke gerilimi üzerinden, diğeri ise enerji kesintisinde yanar.

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AE-3111-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20xFLed	Tekyüz	Kesintide 60	75x337x187mm	1,10kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-3211-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	20xFLed	Tekyüz	Kesintide 60	75x337x187mm	1,11kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-3113-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20xFLed	Tekyüz	Kesintide 180	75x337x187mm	1,10kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-3213-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	20xFLed	Tekyüz	Kesintide 180	75x337x187mm	1,11kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-3010-L	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	20xFLed	Tekyüz	—	75x337x187mm	1,05kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-3121-L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	20xFLed	Çift yüz	Kesintide 60	75x337x187mm	1,13kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-3221-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	20xFLed	Çift yüz	Kesintide 60	75x337x187mm	1,15kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-3123-L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	20xFLed	Çift yüz	Kesintide 180	75x337x187mm	1,13kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-3223-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	20xFLed	Çift yüz	Kesintide 180	75x337x187mm	1,15kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-3020-L	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	20xFLed	Çift yüz	—	75x337x187mm	1,07kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-4111-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20xFLed	Tekyüz	Kesintide 60	75x422x200mm	1,40kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-4211-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	20xFLed	Tekyüz	Kesintide 60	75x422x200mm	1,45kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-4113-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20xFLed	Tekyüz	Kesintide 180	75x422x200mm	1,40kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-4213-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	20xFLed	Tekyüz	Kesintide 180	75x422x200mm	1,45kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-4010-L	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	20xFLed	Tekyüz	—	75x422x200mm	1,32kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-4121-L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	20xFLed	Çift yüz	Kesintide 60	75x422x200mm	1,40kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-4221-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	20xFLed	Çift yüz	Kesintide 60	75x422x200mm	1,45kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-4123-L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	20xFLed	Çift yüz	Kesintide 180	75x422x200mm	1,40kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-4223-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	20xFLed	Çift yüz	Kesintide 180	75x422x200mm	1,45kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-4020-L	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	20xFLed	Çift yüz	—	75x422x200mm	1,32kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-5111-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	40xFLed	Tekyüz	Kesintide 60	75x672x370mm	3,30kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-5211-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	40xFLed	Tekyüz	Kesintide 60	75x672x370mm	3,35kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-5113-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	40xFLed	Tekyüz	Kesintide 180	75x672x370mm	3,00kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-5213-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	40xFLed	Tekyüz	Kesintide 180	75x672x370mm	3,35kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-5010-L	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	40xFLed	Tekyüz	—	75x672x370mm	3,25kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-5121-L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	40xFLed	Çift yüz	Kesintide 60	75x672x370mm	3,12kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-5221-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	40xFLed	Çift yüz	Kesintide 60	75x672x370mm	3,14kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-5123-L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	40xFLed	Çift yüz	Kesintide 180	75x672x370mm	3,12kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-5223-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	40xFLed	Çift yüz	Kesintide 180	75x672x370mm	3,14kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AE-5020-L	Şebekeden Yanan	Tavana Montaj	40xFLed	Çift yüz	—	75x672x370mm	3,05kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240

