


VERSALITE TEK SPOT ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Versalite acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.

Uzun koridorlarda, merdiven boşluklarında, otopark ve fabrikalar gibigeniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.

Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.

Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını gösteren, akünün şarj durumunu gösteren LED ler bulunur.

Tüm modellerde bakım gerektirmeyen kuru tip akü kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
VS-1201	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20 wat	Hareketli	Kesintide 60	110x200x412m	6,25kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1202	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20 wat	Hareketli	Kesintide 120	110x200x412m	6,30kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1203	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20 wat	Hareketli	Kesintide 180	110x200x412m	6,30kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1351	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	35 wat	Hareketli	Kesintide 60	110x200x412m	6,25kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1352	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	35 wat	Hareketli	Kesintide 120	110x200x412m	6,25kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1353	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	35 wat	Hareketli	Kesintide 180	110x200x412m	7,40kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1501	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	50 wat	Hareketli	Kesintide 60	110x200x412m	6,30kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1502	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	50 wat	Hareketli	Kesintide 120	110x200x412m	7,40kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240

2YEAR GUARANTEE C IP40 PG