KIZILÖTESİ (INFRARED) RADYATÖR

- Modüle edilmiş kızıl ötesi yayının salona verilmesi amacında kullanılmaktadır.
- Panel ses sinyali olmadığı zaman otomatik olarak bekleme moduna geçecek, sinyal geldiği anda kendisini otomatik olarak açacaktır.
- Panel içinde bulunan verici LED diyotların %30 dan fazlası çalışamaz duruma gelene kadar panel çalışmaya devam edecek, bu seviyede kullanıcıyı uyaracaktır.
- Panel tüm dar bant ve geniş bant kızıl ötesi yayınlarında çalışabilecektir.
- Her panelin diğer bir panele sinyal iletmesi için giriş ve çıkışları olacak, paneller arka arkaya bağlanabilecek ve panelin yerleşiminden dolayı panel herhangi bir ayar gerektirmeyecektir.
- Panelin duvar ve tavan bağlantıları için gerekli orijinal aksesuarları olacaktır.
- Panel doğal hava sirkülâsyonlu soğutma sistemine sahip olacak, panellerin soğutması için fan sistemi kullanılmamış olacaktır.
- 50mV RF signal gücüne sahip olmalıdır.
- Yayıcı gücü w olmalıdır.
- Frekans aralıgı : 2-6Mhz
- Radyo frekans empedansı : 10kohm Voltajı : 100mV-3V
- Ir yayılım Açısı : 20 derece
- Ortalama yayın gücü: 76M/36 Watt
- Çalışma gerilimi: 90-260 V, 50-60 Hz
- Çekilen akım (çalışma) : 350 mA
- Çekilen akım (bekleme) : 50 mA
- HF girişi: BNC
- HF çıkış: BNC
- Çalışma gerilimi 230-240v olmalıdır.