FAMAC 4...48 çift



Kullanım Alanları

Bireysel ve genel folyo ekranlı ve çok damarlı olan bu kablolar analog ses sinyalleri iletiminde, sabit tesisatlarda kullanılırlar.

Kablo Yapısı

İç İletken	7xØ 0.20 mm (2x0.22mm²), Bükülü Kalaylı Bakır Teller
Yalıtkan	Ø 1.22mm PE, (1.damar: Beyaz / 2.damar:Kahverengi-Kırmızı-Turuncu-Sarı-Yeşil-Mavi-Mor-Gri)
Bireysel Ekranlama	AL-PES Folyo %100 Kapama +7xØ 0.20 mm Bükülü Kalaylı Toprak Teli
Ara kılıf	Ø 3.30 mm PVC, Numaralı 1..8çift:Kahverengi / 9..16çift:Kırmızı / 17..24çift:Turuncu / 25..32çift:Sarı / 33..40çift:Yeşil / 41..48çift:Mavi
Genel Ekranlama	AL-PES Folyo %100 Kapama +7x Ø 0.20 mm Bükülü Kalaylı Toprak Teli
Dış Kılıf	Esnek PVC siyah mat (Kablo çapları için aşağıdaki tabloya bakınız)

Referans	FAMAC4	FAMAC8	FAMAC16
Ürün Kodu	90030004	90030008	90030016
Kablo Çapı	Ø 10.0 mm	Ø 13.30 mm	Ø 18.4 mm
Standart Ambalaj	200.-m MDF Makara	200 m MDF Makara	200 m MDF Makara
Kablo Ağırlığı	110 Kg/Km	190 Kg/Km	360 Kg/Km

Referans	FAMAC24	FAMAC34	FAMAC48
Ürün Kodu	90030024	90030034	90030048
Kablo Çapı	Ø 22.5 mm	Ø 24.5 mm	Ø 31.2 mm
Standart Ambalaj	100 m Ağaç Makara	100 m Ağaç Makara	100 m Ağaç Makara
Kablo Ağırlığı	521 Kg/Km	700 Kg/Km	1010 Kg/Km

Teknik ve Elektriksel Özellikler (20°C)

İletken Direnci		<86 Ω/Km
Ekran Direnci		<62 Ω/Km
Kapasite	İletken/İletken	< 65 nF/Km
	İletken/Ekran	<130 nF/Km
Empedans	1-6 MHz	90 Ω
Test Gerilimi	İletken/İletken	500 Veff
	İletken/Ekran	1500 Veff
İzolasyon Direnci		>3.2 G.ΩxKm
Çalışma Sıcaklığı		-30 °C.....+70 °C