TS15
TS25
TS40



Kullanım Alanları
Çok esnek hoparlör kabloları ses ve HI-FI sistemler için idealdir. Bu düşük çaplı kabloların sarımı ve döşemesi oldukça kolaydır.

Kablo Yapısı	**TS15 2x1.5 mm²**	**TS25 2x2.5 mm²**	**TS40 2x4.0 mm²**
Ürün Kodu	90152015	90152025	90152040
İç İletken	84x Ø 0.15 mm (2x1.5mm²) Bükülü OFC Teller	140xØ 0.15 mm (2x2.5mm²) Bükülü OFC Teller	224xØ 0.15 mm (2x4.0mm²) Bükülü OFC Teller
Yalıtkan	Ø 2.80mm PVC Mavi-Kırmızı	Ø 3.20mm PVC Mavi-Kırmızı	Ø 3.90mm PVC Mavi-Kırmızı
Dış Kılıf	Ø 7.0 mm Esnek PVC, Mat	Ø 8.0 mm Esnek PVC, Mat	Ø 9.4 mm Esnek PVC, Mat
Renk	Koyu Gri	Koyu Gri, Siyah	Koyu Gri
Standart Ambalaj	100m Plastik Makara 500-1000 m MDF Makara	100-500-1000 m MDF Makara	100-500-m MDF Makara 1000 m Ağaç Makara
Kablo Ağırlığı	76 Kg/Km	107 Kg/Km	165 Kg/Km

Teknik ve Elektriksel Özellikler (20°C)

İletken Direnci	<13.3 Ω/Km	<8 Ω/Km	<4.95 Ω/Km
İşletme Gerilimi	300 Veff	300 Veff	300 Veff
Test Gerilimi	2000 Veff	2000 Veff	2000 Veff
İzolasyon Direnci	>200 M.ΩxKm	>200 M.ΩxKm	>200 M.ΩxKm
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C.....+70 °C	-30 °C.....+70 °C	-30 °C.....+70 °C