Neler Kaçırdığınızı
Dijital Olarak Görün!

micae

MCP-DVR
C-1604




- 16 Kanal 400 fps CIF Kayıt
- 2 adet Ses girişi
- VGA ile 1440 x 900 pixel Gösterim
- H.264 Video, G.711 Ses Sıkıştırma
- 2 x Sata Sabit Disk
- NAS cihazlarına anlık veri transferi



Üstün Performans ve Kolay Kullanım

Kanıt mı arıyorsunuz? Micae DVR'lar kamera başına 25fps yüksek kalite kayıt yapabilir ve bunları 2 adet Sata Sabit Disk kapasitesi sayesinde aylarca kesintisiz ve yüksek kalitede depolayabilir. Güncellenen TÜRKÇE arayüzü sayesinde istediğiniz tüm özelliklere Mouse yardımı ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz.



Sağlam, Güvenilir

Üstün performans Micae DVR'ların tek özelliği değildir. Sağlamlık ve güvenilirlik de en büyük özelliklerinden birisidir. Cihazın kalbi olan elektronik devreleri, kesintisiz bir şekilde her türlü zor şartlarda sorunsuz çalışmak için özel olarak geliştirilmiştir.



Yüksek Görüntü Kalitesi

Donanımsal H.264 sıkıştırma teknolojisinin en gelişmiş versiyonu kullanılarak hazırlanan görüntü ve kayıt sistemi sizlere en yüksek kaliteyi sunmaktadır. Canlı görüntü izlemede 800x600'den, 1440x900 pixel'e kadar çok geniş bir yelpaze sunar.

Görüntü Transferi ve Çoklu Marka Desteği

Micae DVR'lara tamamen Türkçe olan Web ara yüzü veya Ücretsiz CMS yazılımları ile bilgisayarla, iPhone veya Android mobil telefonlarınız ile internetin olduğu her yerden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Projelerinizde esnek kullanım sağlayan CMS yazılımı ile başka markaların DVR ve IP kameralarına bağlantı kurup bu cihazları da yönetebilirsiniz. Dahua, Haikon ve Micae marka cihazları destekler.



"Güvenlik profesyonel bir ekip işidir."

www.micae.com



Neler Kaçırdığınızı

Dijital Olarak Görün!

micae

MCP DVR C 1604

Sistem	İşlemci	Yüksek Performanslı CPU
	İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
	Sistem Kaynakları	Pentaplex Özelliği: Gösterim,Kayıt,Kayıt İzleme,Yedekleme ve Uzaktan Erişim
	Kontrol Cihazları	Ön panel, USB mouse
Video	Video Girişi	16 Kanal, BNC, 1.0Vp-p, 75ohm
	Video Çıkışı	1 adet BNC, 1.0Vp-p, 75ohm, 1 adet VGA Çıkışı
	Loop Çıkışı	Yok
	HDMI Çıkışı	Yok
Ses	Ses Girişi	2 Kanal, BNC 200-2800mV, 5KOhm
	Ses Çıkışı	1 Kanal, BNC, 200-3000mv, 5KOhm
	Çift Yönlü Ses Transferleri	1 Kanal,BNC,200-2800mv,30KOhm
Görüntü	Video Gösterimi	1/4/9/16
	VGA	1 Kanal, 1440x900,1280x1024,1024x768,800x600
	Alan Yasaklama	Her Kamera İçin Ayrı Ayrı 4 Değişik Alan
	OSD	Sistem Durumu (HDD Durumu, Veri Transfer İstatiği, Günlük Kaydı, Bios Versiyonu, Bağlı Kullanıcı Durumu), Kamera İsmi, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kayıt
Kayıt	Video Sıkıştırma	H.264
	Bit Hızı	48 Kbps~1024Kbps
	Bit Hızı Kontrol	CBR,VBR
	Ses Sıkıştırma	G.711
	Örnekleme Hızı	64 Kbps
	Çözünürlük	2 Kanal 25 fps @D1, 14 kanal 25 fps @ CIF
	Video Çözünürlük	D1(4CIF):704x480/704x576, CIF:352x240/352x288
	Kayıt Modu	Manuel,Sürekli,Video Algılama(Hareket algılama,Kamera maskeleme,Video kaybı)
	Video Kayıt	D1/CIF:1f/s-25f/s - 1f/s-30f/s Dual Stream Desteği
Video Algılama ve Alarm	Alarm Giriş	Yok
	Alarm Çıkış	Yok
	Hareket Algılama	Bölgeler:396(22*18)Tarama Bölgesi - Hassasiyet:1 ~ 6 (6. Seviye en yüksek)
Kayıt ve Yedekleme	Arama Modu	Saat/Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve tam zaman araması(saniye hassasiyetinde)
	Kayıt İzleme	16 Kanal kayıt izleme. Duraklatma,Durdurma,Başa ve ileri sarma.
	Yedekleme/ Depolama	USB CDRW/DVDRW, USB Flash Disk, USB Disk, NAS desteği
	Network Kaydı	NAS üzerine anlık veri transfer desteği
Network	Network Arayüzü	RJ45, (10/100M)
	Network Özellikleri	TCP/IP,UDP,DHCP,DNS,IP Filitreleme,PPPOE,DDNS,FTP
	Uzak Erişim	Monitör,PTZ Kontrolü,Kayıt İzleme,Sistem Ayarları,Dosya İndirme,Günlük Bilgisi
Hard Disk	Sabit Disk	2 SATA Girişi
	Sabit Disk Yönetimi	Sabit disk uyku durumu teknolojisi, Sabit disk arıza alarmı ve Raid (Yedekli sabit disk)
	e-Sata	Yok
Yardımcı Arayüzü	Dijital Ön Panel	Yok
	USB Arayüzü	1x USB Mouse, 1x Yedekleme (Toplam 2 Giriş)
	Seri Girişi	RS485
	Akıllı Arama (Smart Search)	Yok
Ortam	Güç Kaynağı	12V DC @ 3A
	Güç Harcaması	10W (max.) HDD Hariç
	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
	Çalışma Nem Oranı	10% ~ 90% RH
	Çalışma Basıncı	86kpa~106kpa
	Boyutlar (ExBxY)	1U, 330mm x 250mm x 44mm
	Ağırlık	1250 g.