COMPACT LINEARRAY
REMO-212R2

Özellikler

REMO-212R2 ” Linearray Hoparlör

• 2x12“ Woofer 2x4,25” Ribbon Tweeter
• 700 watt program, 2800watt tepe (peak) gücü
• 21,18,15 mm kalınlıklarında huş ağacı su kontrası kullanılarak tasarlanmış ve üretimiştir.
• Dış kasası için kullanılan boya polyurea pütürlü boya ile kaplanmıştır.
• Ön ızgarası sökülebilir balpeteği desenli elektrostatik siyah boyalı 1.5 mm kalınlıktadır.
• Giriş konnektörleri 2xNeutrik 4 pin speakon jack

Teknik Özellikler

Frekans Aralığı (-10 dB)	1500 Hz - 20 kHz
Nominal Empedans	8 Ohm
Max. SPL	138dB
Power Handling RMS	700 Watt
Power Handling PRG Power Handling PEAK	1400 Watt 2800 Watt
Giriş Konnektörleri	2 x Neutrik 4 pin speakon-jack







Start
Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A 06830 Gölbaşı / ANKARA Tel: 0312 485 60 00 - 0312 446 96 66