Pasif Yer Monitörü
SLM-15M

Özellikler

SLM-15M" Pasif Yer Monitörü

• 1x15" Woofer 1x1,4" Tweeter
• 500 watt program, 2000 watt tepe (peak) gücü
• 21,18,15 mm kalınlıklarında huş ağacı su kontrası kullanılarak tasarlanmış ve üretimiştir.
• Dış kasası için kullanılan boya polyurea pütürlü boya ile kaplanmıştır.
• Ön ızgarası sökülebilir balpeteği desenli elektrostatik siyah boyalı 1.5 mm kalınlıktadır.
• Giriş konnektörleri XLR veya 4 pin speakon jack

Teknik Özellikler

Frekans Aralığı (-10 dB)	35 Hz - 18 kHz
Crossover frekansı	1700 Hz
Nominal Empedans	8 Ohm
Max. SPL	129dB
Power Handling RMS	500 Watt
Power Handling PRG	1000 Watt
Power Handling PEAK	2000 Watt
Giriş Konnektörleri	XLR veya 4 pin speakon-jack







Start
Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A 06830 Gölbaşı / ANKARA Tel: 0312 485 60 00 - 0312 446 96 66