AC-26N
Kontrolcü



RDNET

USB MANAGER

AC26N

Hoparlör İşlemi için Dijital Ses Kontrolcü



Yeni dijital ses işlemcisi AC26N, gerek aktif gerekse pasif her türlü profesyonel ses sistemini kontrol etmenizi sağlar.

Analog olarak dengelenmiş iki giriş ve altı çıkış, iki dijital AES/EBU giriş/çıkış ve bir RDNet kontrolü ile donatılan bu işlemci basit ve eksiksiz bir şekilde mükemmel kontrol sağlar. Her çıkışta bir parametrik ekolayzır, gecikme, faz ve seviye kontrolü içerir ve kendi türünde eşsiz güçlü bir 28/56 Bit DSP ile çalışır. Bu işlemci kontrolü ön kontrol paneli tarafından ya da RDNet'e bağlı bir bilgisayar üzerinden yönlendirilebilir.



Genel Özellikler:

2x XLR Dengelenmiş analog giriş
6x XLR Dengelenmiş analog çıkış
2 kanal AES/EBU dijital giriş, SRC'li (XLR konnektör)
2 kanal AES/EBU dijital çıkış, (XLR konnektör)
Tam aralıklı güç kanyağı
RDNet Donanım Arabirimi
USB Arabirimi
RDNet ya da USB üzerinden dBtechnologies yazılımı ile kontrol edilebilir
Temiz ve Kullanımı kolay ön panel kullanıcı arabirimi

Ses Özellikleri:

Maks. giriş seviyesi: 21dBu (pad olmadan) / 27dBu (-6dB pad ile)
Maks. çıkış seviyesi: 21dBu
DSP işleme: 28/56bit - 48KHz
A/D ve D/A dönüştürücüler: 24bit - 96Khz
Analog Giriş S/N oranı: 115dB
A/D Katı S/N oranı: 118dB
D/A Katı S/N oranı: 120dB

