FLEXSYS® Series

FLEXSYS **F8**
FLEXSYS **F10**
FLEXSYS **F12**
FLEXSYS **F15**
FLEXSYS **F212**
FLEXSYS **F315**
FLEXSYS **FM8**
FLEXSYS **FM10**
FLEXSYS **FM12**

Dijital Aktif
Hoparlörler & Monitörler



2 Yollu Aktif
Hoparlörler & Monitörler

FLEXSYS F8

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 75 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 90 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 121 dB
HF: 1”
HP Tipi: Neodymium sıkıştırma sürücüsü
Yönelme: 90/40 x 60°
Horn: Asimetrik CD Horn
LF: 8”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro®
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 400 W
Tepe Gücü: 800 W

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: Düz, İşlenmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal
Geçiş Frekansı LF-HF: 2100 Hz
Eğim MF-HF: 24 dB/Oktav

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı
Ayarlanabilir Açılar: Monitör kullanımı 40°
Genişlik: 260 mm (10.4 in)
Yükseklik: 420 mm (16.8 in)
Derinlik: 260 mm (10.4 in)
Ağırlık: 9.5 kg (20.9 lbs)



FLEXSYS F10

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 75 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 90 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 121 dB
HF: 1”
HP Tipi: Neodymium sıkıştırma sürücüsü
Yönelme: 90/40 x 60°
Horn: Asimetrik CD Horn
LF: 8”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro®
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 400 W
Tepe Gücü: 800 W

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: Düz, İşlenmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal
Geçiş Frekansı LF-HF: 2100 Hz
Eğim MF-HF: 24 dB/Oktav

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı
Ayarlanabilir Açılar: Monitör kullanımı 40°
Genişlik: 260 mm (10.4 in)
Yükseklik: 420 mm (16.8 in)
Derinlik: 260 mm (10.4 in)
Ağırlık: 9.5 kg (20.9 lbs)





FLEXSYS **F12**

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 65 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 75 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 127 dB
HP Tipi: 1" Sıkıştırma Sürücüsü
Yönelme: 90 x 40°
Horn: CD Horn
Döner Horn: VAR
LF: 12"

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro®
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 800 W
Tepe Gücü: 1600 W

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: Düz, İşlenmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal
Geçiş Frekansı LF-HF: 1300 Hz

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı
Ayarlanabilir Açılar: Monitör kullanımı 45°
Genişlik: 360 mm (14.4 in)
Yükseklik: 610 mm (24.4 in)
Derinlik: 360 mm (14.4 in)
Ağırlık: 16.5 kg (36.38 lbs)



FLEXSYS **F15**

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 55 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 60 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 128 dB
HP Tipi: 1" Sıkıştırma Sürücüsü
Yönelme: 90 x 40°
Horn: CD Horn
Döner Horn: VAR
LF: 15"

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro®
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 800 W
Tepe Gücü: 1600 W

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: Düz, İşlenmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal
Geçiş Frekansı LF-HF: 1800 Hz

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı
Ayarlanabilir Açılar: Monitör kullanımı 45°
Genişlik: 430 mm (16.9 in)
Yükseklik: 680 mm (26.7 in)
Derinlik: 430 mm (16.9 in)
Ağırlık: 20 kg (44.09 lbs)



Adapts *To Anything*

FLEXSYS **F212**

Teknik veri
Hoparlör Tipi: Quasi 3 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 50 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 65 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 132 dB
HP Tipi: 1" neodymium sıkıştırma sürücüsü
Yönelme: 60 x 40°
Horn: CD Horn
Döner Horn: VAR
LF: 2x12" (faz paneli ile)

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro®
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç RMS: 1000 W
Tepe Gücü: 2000 W

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: Düz, Kümelenmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal
Geçiş Frekansı LF-HF: 1800 Hz

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı
Genişlik: 360 mm (14.4 in)
Yükseklik: 930 mm (37.2 in)
Derinlik: 500 mm (20 in)
Ağırlık: 31.5 kg (69.45 lbs)



FLEXSYS **F315**

Teknik veri
Hoparlör Tipi: Quasi 3 Yollu Aktif Hoparlör

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 10dB]: 47 - 20.000 Hz
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 60 - 19.000 Hz
Maks. SPL: 131 dB
HP Tipi: 1" sıkıştırma sürücüsü
Yönelme: 90 x 40°
Horn: CD Horn
Döner Horn: YOK
MF: 6.5"
MF Tipi: Hornloaded
LF: 15"

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipro®
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç RMS: 1000 W
Tepe Gücü: 2000 W

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: Düz, İşlenmiş
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal
Geçiş Frekansı LF-HF: 1800 Hz

Mekanik Özellikler
Kabin: Çok katmanlı
Genişlik: 440 mm (17.3 in)
Yükseklik: 880 mm (34.6 in)
Derinlik: 500 mm (20 in)
Ağırlık: 31 kg (68.34 lbs)





FLEXSYS Series

FM

Aktif Koaksiyel Sahne Monitörleri

Canlı ses güçlendirmesinde bir devrim olan Flexsys FM Serisi, yenilikçi çözümler içeren bir dizi uyumlu hale getirilmiş monitör çözümünden oluşur.

Kompakt çok işlevli kabinlerde yer alan bu üniteler anlaşılabilirlik, tanımlama ve kullanım kolaylığında çıtayı yükseltmektedir. Bunlar sezgili kullanıcıların sahnedeki en iyi monitör sistemi için birinci tercihleridir.

Fark edilir geri besleme direnci

Bu yeni geliştirilen koaksiyel hoparlörler, muhafazalarının kompakt tasarımı ile tezat oluşturan sıra dışı bir ses kalitesi sunar.

Hassas yönlülük ve eş düzey atım modeli için tasarlanan bu cihazlar her dinleme konumunda aynı tatmin edici ses deneyimini yaşatır ve veri beslemeye karşı oldukça dirençlidir.

Değişen gereksinimlere kolay adaptasyon için sekiz ön ayarlı DSP

FM Serisi monitörler, monitörü vokal, enstrüman ve ses oynatım uygulamalarının değişen taleplerine uygun hale getirmek için çalışan bir köprü, dijital çok bantlı sınırlayıcılar, faz düzeltme ve sekiz değişken ön ayar sunan güçlü bir DSP içerir.

FLEXSYS FM8

Teknik veri

Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Koaksiyel Sahne Monitörü

Akustik veri

Frekans Yanıtı [- 3dB]: 77 - 20.000 Hz
Maks. SPL: 117 dB
HF: 1”
HP Tipi: sıkıştırma sürücüsü
Horn: CD Horn
LF: 8”

Amplifikatör

Amplifikatör Teknolojisi: Digipack™
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 200 W
Tepe Gücü: 400 W

İşlemci

Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: 8 önayar
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal

Mekanik Özellikler

Kabin: H.E.T kaplamalı çok katmanlı, güçlendirilmiş
Kabin Tasarımı: Çok fonksiyonlu, Düşük Profilli
Ayarlanabilir Açılar: 2 monitör açısı°
Genişlik: 280 mm (11.2 in)
Yükseklik: 290 mm (11.6 in)
Derinlik: 410 mm (16.4 in)
Ağırlık: 9.8 kg (21.61 lbs)



Adapts *To Anything*

FLEXSYS **FM10**

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Koaksiyel Sahne Monitörü

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 72 - 20.000 Hz
Maks. SPL: 120 dB
HF: 1”
HP Tipi: sıkıştırma sürücüsü
Horn: CD Horn
LF: 10”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipack™
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 400 W
Tepe Gücü: 800 W

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: 8 önayar
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal

Mekanik Özellikler
Kabin: H.E.T kaplamalı çok katmanlı, güçlendirilmiş
Kabin Tasarımı: Çok fonksiyonlu, Düşük Profilli
Ayarlanabilir Açılar: 2 monitör açısı°
Genişlik: 370 mm (14.8 in)
Yükseklik: 290 mm (11.6 in)
Derinlik: 410 mm (16.4 in)
Ağırlık: 12.8 kg (28.22 lbs)

FLEXSYS **FM12**

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Koaksiyel Sahne Monitörü

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 67 - 20.000 Hz
Maks. SPL: 126 dB
HF: 1”
HP Tipi: sıkıştırma sürücüsü
Horn: CD Horn
LF: 12”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipack™
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 600 W
Tepe Gücü: 1200 W

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: 8 önayar
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal

Mekanik Özellikler
Kabin: H.E.T kaplamalı çok katmanlı, güçlendirilmiş
Kabin Tasarımı: Çok fonksiyonlu, Düşük Profilli
Ayarlanabilir Açılar: 2 monitör açısı°
Genişlik: 450 mm (19.6 in)
Yükseklik: 290 mm (11.6 in)
Derinlik: 410 mm (16.4 in)
Ağırlık: 17 kg (37.48 lbs)



