

FLEXSYS Series

FM

Aktif Koaksiyel Sahne Monitörleri

Canlı ses güçlendirmesinde bir devrim olan Flexsys FM Serisi, yenilikçi çözümler içeren bir dizi uyumlu hale getirilmiş monitör çözümünden oluşur.

Kompakt çok işlevli kabinlerde yer alan bu üniteler anlaşılabilirlik, tanımlama ve kullanım kolaylığında çıtayı yükseltmektedir. Bunlar sezgili kullanıcıların sahnedeki en iyi monitör sistemi için birinci tercihleridir.

Fark edilir geri besleme direnci

Bu yeni geliştirilen koaksiyel hoparlörler, muhafazalarının kompakt tasarımı ile tezat oluşturan sıra dışı bir ses kalitesi sunar.

Hassas yönlülük ve eş düzey atım modeli için tasarlanan bu cihazlar her dinleme konumunda aynı tatmin edici ses deneyimini yaşatır ve veri beslemeye karşı oldukça dirençlidir.

Değişen gereksinimlere kolay adaptasyon için sekiz ön ayarlı DSP

FM Serisi monitörler, monitörü vokal, enstrüman ve ses oynatım uygulamalarının değişen taleplerine uygun hale getirmek için çalışan bir köprü, dijital çok bantlı sınırlayıcılar, faz düzeltme ve sekiz değişken ön ayar sunan güçlü bir DSP içerir.

FLEXSYS FM8

Teknik veri

Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Koaksiyel Sahne Monitörü

Akustik veri

Frekans Yanıtı [- 3dB]: 77 - 20.000 Hz
Maks. SPL: 117 dB
HF: 1”
HP Tipi: sıkıştırma sürücüsü
Horn: CD Horn
LF: 8”

Amplifikatör

Amplifikatör Teknolojisi: Digipack™
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 200 W
Tepe Gücü: 400 W

İşlemci

Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: 8 önayar
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal

Mekanik Özellikler

Kabin: H.E.T kaplamalı çok katmanlı, güçlendirilmiş
Kabin Tasarımı: Çok fonksiyonlu, Düşük Profilli
Ayarlanabilir Açılar: 2 monitör açısı°
Genişlik: 280 mm (11.2 in)
Yükseklik: 290 mm (11.6 in)
Derinlik: 410 mm (16.4 in)
Ağırlık: 9.8 kg (21.61 lbs)



Adapts *To Anything*

FLEXSYS **FM10**

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Koaksiyel Sahne Monitörü

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 72 - 20.000 Hz
Maks. SPL: 120 dB
HF: 1”
HP Tipi: sıkıştırma sürücüsü
Horn: CD Horn
LF: 10”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipack™
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 400 W
Tepe Gücü: 800 W

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: 8 önayar
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal

Mekanik Özellikler
Kabin: H.E.T kaplamalı çok katmanlı, güçlendirilmiş
Kabin Tasarımı: Çok fonksiyonlu, Düşük Profilli
Ayarlanabilir Açılar: 2 monitör açısı°
Genişlik: 370 mm (14.8 in)
Yükseklik: 290 mm (11.6 in)
Derinlik: 410 mm (16.4 in)
Ağırlık: 12.8 kg (28.22 lbs)

FLEXSYS **FM12**

Teknik veri
Hoparlör Tipi: 2 Yollu Aktif Koaksiyel Sahne Monitörü

Akustik veri
Frekans Yanıtı [- 3dB]: 67 - 20.000 Hz
Maks. SPL: 126 dB
HF: 1”
HP Tipi: sıkıştırma sürücüsü
Horn: CD Horn
LF: 12”

Amplifikatör
Amplifikatör Teknolojisi: Digipack™
Amplifikatör Sınıfı: Class D
Güç PRG: 600 W
Tepe Gücü: 1200 W

İşlemci
Kontrolcü: DSP 24bit/48kHz
Sistem Önayarları: 8 önayar
Sınırlayıcı: Çift Aktif Peak, RMS, Termal

Mekanik Özellikler
Kabin: H.E.T kaplamalı çok katmanlı, güçlendirilmiş
Kabin Tasarımı: Çok fonksiyonlu, Düşük Profilli
Ayarlanabilir Açılar: 2 monitör açısı°
Genişlik: 450 mm (19.6 in)
Yükseklik: 290 mm (11.6 in)
Derinlik: 410 mm (16.4 in)
Ağırlık: 17 kg (37.48 lbs)



