PU 860/850



UHF wireless



PU 860
UHF wireless

PU 860



860M

Il nuovo sistema UHF wireless PU860 fornisce 16 frequenze commutabili ed offre prestazioni elevate in termini di dinamica e qualità del suono. Il design ergonomico con un unico pulsante permette una grande facilità di impiego. Il LED blu incorporato nel trasmettitore indica in modo chiaro lo stato on/off e mute.

Il trasmettitore a mano 860M utilizza capsule a condensatore che assicurano un'eccellente qualità audio. La capsula è montata su un treppiedi elastico simile a quello di un microfono da studio per evitare rumori dovuti all'utilizzo manuale. Inoltre, è possibile regolare la sensibilità della capsula in base alle diverse necessità.

Il sistema comprende il trasmettitore da cintura 860P. Il trasmettitore offre 4V di alimentazione phantom e la funzione di gain control per la regolazione dei livelli di segnale, a seconda che si utilizzi un microfono lavalier, head set o cavo strumento disponibili come accessori.

Grazie all'impiego dei più moderni circuiti, la serie PU860 garantisce un basso consumo delle batterie. Utilizzando batterie AA ricaricabili o standard, è possibile ottenere un'autonomia fino a 20 ore.

È possibile far funzionare in parallelo fino a 4 sistemi PU860 (1 per ciascuna delle 4 bande). Per il montaggio su rack sono disponibili due diversi adattatori.

860R



Accessori


LMB 100S


LMB 1000S


VH 831


VH 806

Accessori PU 860







860P

VH 831
Microfono ad archetto Beyerdynamic,
capsula a condensatore cardioide

HMB 100S
Microfono ad archetto nero, capsula a condensatore,
antivento

HMS 200S
Microfono ad archetto color carne MONOOCCHIALE,
capsula a condensatore, antivento, waterproof

HMS 2000S
Microfono ad archetto color carne,
capsula a condensatore cardioide, antivento,
waterproof

LMB 100S
Microfono Lavalier nero, capsula a condensatore,
antivento

LMB 1000S
Microfono Lavalier nero, capsula a condensatore cardioide,
antivento

VH806
Adattatore cavo 6.3mm. Jack per strumenti

Accessori


HMB 100S


HMS 200S


HMS 2000S

Specifiche tecniche

Frequenze VHF Standard*:

173.800	BLACK
174.500	BROWN
175.000	GREY
175.750	ORANGE
184.175	LI GHT GREEN
184.500	PINK
216.250	LIGHT BLUE
218.750	VIOLET
222.625	RED
233.125	DARK BLUE
234.625	LIGHT BROWN
236.575	DARK RED
237.775	WHITE

Possono operare simultaneamente sei frequenze

Frequenze UHF Standard

PU850, IEM500, IEM1100N

799.475	A
799.600	B
801.400	D
801.550	E
803.800	F
806.750	G
810.650	H
854.900	I
808.975	M
810.025	N
863.400	Q
864.000	R
864.600	S
771.630	T
774.465	U
778.210	V

PU920*

Band LW2: 639.000 – 661.000 MHz
Band K: 774.200 - 781.800 MHz
Band U-N: 801.100 - 819.650 MHz
Band U-UK: 854.900 - 864.950 MHz
Band ISM: 863.050 - 864.175 MHz
Band UG1
Band UG2

PU903*

Band LW2: 639.250 – 661.125 MHz
Band K: 774.200 - 781.800 MHz
Band UN: 801.000 - 819.650 MHz
Band UK: 854.900 - 864.950 MHz
Band UG1: 790.250- 812.575 MHz
Band UG2: 838.250- 850.075 MHz

PU860

Band LW1
Band LW2
Band UN
Band UK

IEM600

Band LW1
Band LW2
Band UN
Band U-UK

*funzionamento multimicrofonico fino a 6 sistemi per banda