denox audio



Otel
Spor Salonu
Club
Restaurant
Toplantı Salonu
İbadethaneler
Alışveriş Merkezi
Eğitim Kurumları

PA - 12/40 - **PA - 035** - PA - 060 - **PA - 120** - PA - 240

PA - 12/40

40 W RMS · 4-8 Ω OHM · indoor · USB · SD · mp3 · CE

Color: Black







PA - 060

PA - 035



Color: Black

PA - 120

PA - 240



Color: Black

MODEL	PA- 12/40
Barkod	8695151009204
Giriş Empedansı	DC12V(11- 16V standart 14.5V)
Giriş Seviyesi	Mic 10K OHM Aux 10K OHM
Çıkış Empedansı	Mic 10mV +/- 1 dB Aux 100mV +/- 1 dB
Güç Çıkışı	40 W RMS
SİREN1- SİREN2	Elektronik otomatik çalışan siren sistemi
Ölçüler	187x175x65 mm
Ağırlık	1.96 kg
Bağlantı Kiti	2 Adet
Vida ve Başlıkları	1 set

MODEL	PA 060	PA 035
Barkod	8695151009198	8695151009181
Güç Kaynağı	AC 220V- 240 V	AC 220V- 240 V
Çıkış Gücü	(%5 + -) 60 W RMS	(%5 + -) 35 W RMS
Frekans Cevabı	150- 15000 Hz	150- 15000 Hz
Distorsiyon (THD)	Maks. %5	Maks. %5
Çıkış	4 OHM, 8 OHM 70 V, 100V	4 OHM, 8 OHM 70 V, 100V
Giriş Hassaslık Empedansı	Mic Girişi 2mV/600 OHM AUX Çıkışı 150mV/1k OHM	2mV/600 OHM 150mV/1k OHM 0.775V/600 OHM
Sinyal Gürültü Seviyesi	60 dB +	60 dB +
Ölçüler	290x76x260 mm	290x76x196 mm
Ağırlık	4.75 kg	3.6 kg

MODEL	PA 120
Güç Kaynağı	230V/50 Hz
Güç tüketimi	240W
Çıkış	120W
Max. Çıkış gücü	180W
Frekans Cevabı	100 Hz - 16000 Hz +/- 3 dB
Distorsiyon (THD)	<0.1% at 1000Hz, 1/3 oranlı çıkış gücü
Çıkış	4 OHM, 8 OHM 70 V, 100V
AUX Çıkış	600 Ω 1V (0 dBV)
Giriş	Mic1.2.3:600 Ω, 6mV (- 55 dBV) AUX1, AUX:10K Ω, 250 Mv (- 17 dBV)
S/N Ratio	Mic1.2.3: >66 dB AUX1, AUX:<70 dB
Ses Kontrol	Bass : +/- 10 dB at 100 Hz Tiz : +/- 10 dB at 100 Hz
Koruma	AC Sigorta, Dc Volt, Yüksek akım ve kısa devre
Sessiz Modu	0 ~ - 30 dB
Ölçüler	430x88x260 mm (G, Y, D)
Net Ağırlık	8 kg
Kutu Ağırlık	10 kg
Barkod	8695151009228

MODEL	PA 240
Güç Kaynağı	230V/50 Hz
Güç tüketimi	480W
Çıkış	240W
Max. Çıkış gücü	360W
Frekans Cevabı	100 Hz - 16000 Hz +/- 3 dB
Distorsiyon (THD)	<0.1% at 1000Hz, 1/3 oranlı çıkış gücü
Çıkış	4 OHM, 8 OHM 70 V, 100V
AUX Çıkış	600 Ω 1V (0 dBV)
Giriş	Mic1.2.3:600 Ω, 6mV (- 55 dBV) AUX1, AUX:10K Ω, 250 Mv (- 17 dBV)
S/N Ratio	Mic1.2.3: >66 dB AUX1, AUX:<70 dB
Ses Kontrol	Bass : +/- 10 dB at 100 Hz Tiz : +/- 10 dB at 100 Hz
Koruma	AC Sigorta, Dc Volt, Yüksek akım ve kısa devre
Sessiz Modu	0 ~ - 30 dB
Ölçüler	430x88x260 mm (G, Y, D)
Net Ağırlık	8 kg
Kutu Ağırlık	10 kg
Barkod	8695151009235