VXR SERİSİ UHF 16 KANAL KABLOSUZ SİSTEMLER



DENOX AUDIO
denoxaudio.com
Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.



VXR-1000 T YAKA

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 606 - 638Mhz
Hassasiyet: 12 dB SINAD için -105 dBm, tipik
Grup / Kanal Sayısı: 6 Grup, 16 Kanal
IR verici ile Oto Sync özelliği
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -13 dBv
1/4 inç konnektör (3000 Ω yükte): -2 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 200 ohm, 1/4" TS 1 kOhm
Anten girişi: 2 x BNC
Güç Kaynağı: 150 mA, 12-18V DC
Malzeme: Galvanizli Çelik
Ölçüler (G/Y/D): 197 x 42 x 134 mm
Ağırlık: 816 gr

Bodypack Verici:
Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 30 dB
Giriş Empedansı: 1 MΩ
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Mini XLR konnektör
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (G/Y/D): 64 x 108 x 19 mm
Ağırlık: 81 gram (Pil hariç)

EAN
8695151500379



VXR-1000 H EL

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 606 - 638Mhz
Hassasiyet: 12 dB SINAD için -105 dBm, tipik
Grup / Kanal Sayısı: 6 Grup, 16 Kanal
IR verici ile Oto Sync özelliği
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -13 dBv
1/4 inç konnektör (3000 Ω yükte): -2 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 200 ohm, 1/4" TS 1 kOhm
Anten girişi: 2 x BNC
Güç Kaynağı: 150 mA, 12-18V DC
Malzeme: Galvanizli Çelik
Ölçüler (G/Y/D): 197 x 42 x 134 mm
Ağırlık: 816 gr

El Tipi Verici:
Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 10 dB
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 21 x 254 mm
Ağırlık: 290 gr (Pil hariç)

EAN
8695151500380



VXR-1200 H+H ÇİFT EL

Kablosuz 2'li El Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 606 - 638Mhz
Hassasiyet: 12 dB SINAD için -105 dBm, tipik
Grup / Kanal Sayısı: 6 Grup, 16 Kanal
IR verici ile Oto Sync özelliği
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -13 dBv
1/4 inç konnektör (3000 Ω yükte): -2 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 200 ohm, 1/4" TS 1 kOhm
Anten girişi: 2 x BNC
Güç Kaynağı: 150 mA, 12-18V DC
Malzeme: Galvanizli Çelik
Ölçüler (G/Y/D): 197 x 42 x 134 mm
Ağırlık: 816 gr

El Tipi Verici:
Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 10 dB
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 21 x 254 mm
Ağırlık: 290 gr (Pil hariç)

EAN
8695151017810



VXR-1200 T+H EL+YAKA

Kablosuz El ve Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 606 - 638Mhz
Hassasiyet: 12 dB SINAD için -105 dBm, tipik
Grup / Kanal Sayısı: 6 Grup, 16 Kanal
IR verici ile Oto Sync özelliği
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -13 dBv
1/4 inç konnektör (3000 Ω yükte): -2 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 200 ohm, 1/4" TS 1 kOhm
Anten girişi: 2 x BNC
Güç Kaynağı: 150 mA, 12-18V DC
Malzeme: Galvanizli Çelik
Ölçüler (G/Y/D): 197 x 42 x 134 mm
Ağırlık: 816 gr

Bodypack Verici:
Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 30 dB
Giriş Empedansı: 1 MΩ
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Mini XLR konnektör
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (G/Y/D): 64 x 108 x 19 mm
Ağırlık: 81 gram (Pil hariç)

El Tipi Verici:
Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 10 dB
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 21 x 254 mm
Ağırlık: 290 gr (Pil hariç)

EAN
8695151017827

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.