LEDOR® LİGHT
www.ledorlight.com

DOWNLIGHT

Özellikler:


- 6”, 8” ve 10” çerçeve seçenekleri
- Farklı renk kasnak seçenekleri



Özellikler	LZDW-36W
GÜÇ (W)	36
IŞIK AKISI (lm)	3960
RENK SICAKLI Ğ I (K)	4000*
CRI (Ra)	>80
IŞIN AÇISI (°)	90
GER İLİM (V)	AC 100-240V
GÜÇ FAKTÖRÜ	0.95
ARMATÜR ÇAPI	6”, 8”, 10”


Farklı renk kasnak seçenekleri







At 10.000 m Illuminance data:(deg , lx) C0-180

A	E	A	E	A	E
-90.0	0.0	-27.0	6.405	36.0	4.062
-87.0	0.0000	-24.0	7.199	39.0	3.367
-84.0	0.0001	-21.0	7.973	42.0	2.729
-81.0	0.0004	-18.0	8.694	45.0	2.161
-78.0	0.0027	-15.0	9.354	48.0	1.665
-75.0	0.0111	-12.0	9.926	51.0	1.244
-72.0	0.0320	-9.0	10.38	54.0	0.9002
-69.0	0.0734	-6.0	10.72	57.0	0.6197
-66.0	0.1445	-3.0	10.94	60.0	0.4037
-63.0	0.2550	0.0	11.01	63.0	0.2461
-60.0	0.4154	3.0	10.94	66.0	0.1378
-57.0	0.6337	6.0	10.72	69.0	0.0689
-54.0	0.9164	9.0	10.38	72.0	0.0292
-51.0	1.261	12.0	9.919	75.0	0.0097
-48.0	1.683	15.0	9.345	78.0	0.0022
-45.0	2.176	18.0	8.683	81.0	0.0004
-42.0	2.746	21.0	7.957	84.0	0.0001
-39.0	3.381	24.0	7.188	87.0	0.0000
-36.0	4.080	27.0	6.390	90.0	0.0
-33.0	4.825	30.0	5.592		
-30.0	5.607	33.0	4.812		







DMX, Dali Kontrol Edilebilir.
Gövde yapısı Aliminyum.
Kasnak gövdeden ayrılabilir yapıda.
Led Çipi Osram

Renk Opsiyonları

2700K	3000K	4000K	6000K
☐	☑	☑	☑

RoHS CE ErP

İç Mekan · Bar · Otel · Mağaza · Ofis · Restoran