

ThruScan® dX



(NSN/Nato Stok Numarası: 6665270414330 NCAGE: T7012)
Ürün Kodu: 869755498122

Algılanacak nesne

9 mm MKE Tabanca
AM 7 (NILECJ Metali)
AN 7 (NILECJ Metali)
Maket Bıçağı
1 TL Madeni Para
9 mm Mermi (uzun)
Toplu İğne

Minimum algılama mesafesi

17 cm
13 cm
12 cm
10 cm
9 cm
7 cm
2 cm

Alarm

Batarya
Şarj Süresi

Çekilen Akım

Batarya Voltaj Testi

Çalışma Süresi

Ağırlık

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Dış Kap

Normlar

Garanti

Çalıştırma

:Sesli (Kulaklık-Titreşim Opsiyonlu), Görsel (5 Kademeli VU-Metre)

:1 adet Ni-MH9V - 250 mAh (şarj edilebilir ve değiştirilebilir)

:İlk şarj ~15 saat, müteakip şarjlar 10 saattir. Giriş : 220V AC 50Hz (Şebeke Cereyanı), Çıkış : 12V DC 110mA (Adaptör)

:Stand by konumunda 5 mA, algılama konumunda ~15 mA

:Açılış anında batarya testi ve 5 kademeli VU-Metrede seviye gösterme. Kullanılabilir seviyenin altında görsel ve sesli uyarı.

:Tek bir şarj ile %10 alarm zamanı ile sürekli çalışmada minimum 40 saat, Stand By Konumunda ise 50 saat çalışmaktadır.

:~420 g

:43 x 83 x 410 mm

: -20°C / + 70°C (Talepte geliştirilebilir)

: -30°C / + 75°C

:ABS'den imal edilmiştir.

:CE Belgeli EN61000-6-3, EN61000-6-2 (TS 2418 EN 61010-1)

:2 Yıl (10 Yıl Parça Temini Garantisi)

:Açma / kapama anahtarı ile yapılır. Cihaz açık iken dokunmatik butonları ile hassasiyet seviyesi (1. Led en düşük, 5. Led en yüksek hassasiyettir) ayarlanır.

ThruScan®



Ürün Kodu: 869755498128

Algılanacak nesne

Tabanca Browning 14'lü
Tabanca CZ Model 75B
İnce Maket Bıçağı
Bakır Boru (6 cm)
9 mm Tabanca Mermisi
Tüm jilet
Kablo (2x1.5 mm²- 30 cm)

Minimum algılama mesafesi

17 cm
15 cm
6 cm
5 cm
5 cm
5 cm
3 cm

ECAC
(European Civil Aviation Conference)
Kriterlerine Uygun Üretim

TÜBİTAK' tan
"İnsan sağlığına zararı yoktur"
belgesine sahiptir.

Alarm

Batarya
Şarj Süresi

50Hz

Çekilen Akım

Batarya Voltaj Testi

Ağırlık

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Dış Kap

Garanti

Çalıştırma

:Sesli, (Kulaklık-Titreşim Opsiyonlu) Görsel.

:Yeşil LED ile çalışma durumunu bildirir, alarm anında yeşil LED ışığı kırmızıya döner.

:Düşük pil alarmı vardır, bu durumda LED sürekli kırmızı yanar

:1 adet Ni-MH9V - 250 mAh (şarj edilebilir ve değiştirilebilir)

:İlk şarj ~15 saat, müteakip şarjlar 10 saattir. Giriş : 220V AC (Şebeke Cereyanı), Çıkış : 12V DC 110mA (Adaptör)

:Stand by konumunda 3 mA.

:Işıklı ve sesli düşük batarya uyarısı.

:~420 g

:43 x 83 x 410 mm

: -20°C / + 70°C

: -30°C / + 75°C

:ABS'den imal edilmiştir.

:2 Yıl (10 Yıl Parça Temini Garantisi)

:Açma - Kapama anahtarı ile yapılır.