

ThruScan® Geçit Tipi Metal Dedektörleri
sX-i

ECAC NILECJ CE EMC TSE ISO



Ürün Kodu: 869755498114
NATO STOK NO (NSN): 6350270411812

Teknik Özellikler:

- Ağırlık: 59 kg
- Brüt Ağırlık: 68 kg
- Çevre Şartları: -20°C - +70° C
- Çalışma Gerilimi: 70 VAC–270 VAC / 50Hz - 60Hz
- Tüketim: 10 W bekleme- 20 W alarm hali
- Cihaz Ebatları:
  iç: 740 x 580 x 2000 / dış: 900 x 580 x 2200 mm.
- Paket Bilgileri:

Kutu 1: 620 x 230 x 2265 mm.
Kutu 2: 790 x 230 x 400 mm.

%100 Türk Malı

ECAC
(European Civil Aviation Conference) tarafından dedekte edilmesi istenen tüm tehdit unsurlarını tespit eder.

özellikler...

Uluslararası Normlar (NILECJ-0601 L1-5/NIJ 0601.02 küçük obje seviyesinde hassasiyet /EN 60529, EN 60068, EN 60950 Class1/ IP44), ECAC DOC 30 STANDART 2 UYGUNLUĞU, CE Belgeli, EN61000-6-3, EN61000-6-1 normlarına ve EEE yönetmeliğine uygun, ISO 9001:2008 KYS Sertifikalı Üretim. Cihazın manyetik alan gücü, yaydığı gürültü değeri, sağlık –emniyet hususlarında belgelidir.

•Çok Bölgeli-Multizone dedeksiyon bölgeleri-, 9 veya 15 "Reel Algılama Bölgesi" (İnsan vücudunu 9 veya15 parçaya bölerek tarama yapmaktadır.)

•Bölgesel hassasiyet ayarı yapılabilirdir.

•Hapishane, Havaalanı, Emniyet-Askeri Tesis, Alışveriş Merkezi gibi sabit uluslararası güvenlik modları standart olarak mevcuttur.

•Cihaz, normal çalışmada, Giren-Çıkan kişi sayısı ve Güvenlik Düzeyini, güvenlik personelinin rahatlıkla anlayabileceği cinsten, kısaltmasız, istenen dilde – Grafik LCD'sinden göstermektedir.

•Uluslararası güvenlik otoritelerinin belirlediği –tehdit unsuru gördüğü metalleri – manyetik ve manyetik olmayan, hem ayrı ayrı hem de beraber geçirildiğinde tespit eder, ışıklı ve sesli uyarı verir. Hapishane hassasiyetinde çalışabilirdir.

•AKILLI DEDEKTÖR özelliği ile doğru ve hızlı güvenlik düzeyi ataması yapılabilmektedir. Hedef metalin cihaz tarafından öğrenilmesi; Bu ve bundan büyük metal kütlelere sadece alarm verebilme özelliği.

•Dedekte ettiği metali, SAĞ-SOL yan kolonlarında, tabandan tepeye kadar birbirini aralıksız takip eden LED grubu ile noktasal olarak gösterebilmektedir.

•Metaller herhangi bir şekilde kamufle edilmeye çalışılsa da sinyal verir.

•Metal nesneyi, bölge karıştırmadan, net ve bölgesel, yan panellerde gösterebilme.

•Homojen Manyetik Alan – Ölü bölge olmaksızın – En alttan-en üste aynı hassasiyete sahiptir.

•Cihaz, içinden geçirilen metalin yeri ve yönünü ayırmaksızın alarm vermektedir.

•20 Hassasiyet Programı, her programda 246 Ayarlanabilir Hassasiyet Seviyesi, Nilecj Hassasiyet Seviyesi Sabit, 5 Uluslararası güvenlik programı.

•Otomatik çalışma frekansı seçimi.

•Metal Kütle-Yoğunluğunu, 10 kademeli VU-metre'de (yeşil, sarı, kırmızı) gösterim yapmaktadır.

•Kontrol Panelinde Grafik Zone Display (Alarm Yer Saptama) Led'leri mevcuttur.

•Oto Kalibrasyon (cihazın yeri değiştirilse, etrafına farklı manyetik metaller getirilse-cihaz kendini otomatik olarak bunlardan etkilenmeyecek çalışma konumuna alır.)

•İnsan sağlığına dost düşük frekanslı VLF teknolojisi vardır. (Sertifikalıdır) (Hamile Bayanlara, kalp pili kullananlara, disket, flash bellek vb hiçbir şeye etkisi yoktur.)

•Yeşil/Kırmızı (Dur-Geç) çift renkli Trafik Geçiş düzeneği, kapasite 60 Kişi/dk'dır.

•Rastgele Alarm özelliği ile temiz geçişlere de ayarlanabilir oranda sinyal verebilme.

•Çalışma Süresi, Geçen yolcu sayısı, Alarm sayısı (gerçek ve rastgele ayrılmış olarak) gibi istatiksel verileri hafızasında tutar.

•Cihaz menüsünde dijital Çevre Gürültü-Parazit göstergesi mevcuttur.

•Alarm süresi ayarlanabilirdir.

•10 Farklı Ayarlanabilir Melodi ve 10 seviyede SES –istenirse sessiz çalışma.

•Tek tuşla "Fabrika Ayarlarına" dönüş imkanı.

•5 Haneli Giren ve Çıkan Kişi (Görülür/Görünmez yapılabilir) & Alarm Sayacı mevcuttur. İstendiğinde gizlenebilir ve silinebilirdir.

•Infrared Fotosel Göz Sistemi bulunmakta, cihaz istenirse sürekli algılama modunda ya da sadece insan geçişinde aktif halde çalışabilmektedir.

•Cihazın teknik performansı, yanında çalışan başka cihazlara bağımlı değildir ve etrafındaki diğer cihazları etkilememesi için önlemleri alınmıştır.

•Programlamaya giriş, hem mekanik kilit, hem de Dijital 4 haneli şifre iledir.

•Yüksek Çözünürlüklü GRAFİK LCD (Liquid Crystal Display) ile kolay takip ve programlama,

•Her Lisanda menü seçenekleri (std: İngilizce, Almanca, Türkçe, İspanyolca, ARAPÇA) Ya da istenen özel alfabede Rusça, İbranice, Japonca .opsiyonel'dir.

•Alarm anında; kamera kayıt, turnike vb. kontroller için RÖLE ÇIKIŞI

•Enerji kesilmelerine karşın, 2 saat kesintisiz çalışmayı sağlayabilecek dahili UPS'i standart olarak mevcuttur.

•15 dakikada Vasıfsız-Acemi bir kişi bile kurabilir. (Hataya imkân vermeyen soket sistemi)

•Kullanımda sürekli oto-kontrol ile Otomatik Arıza Gösterimi mevcuttur.

•Cihaz 7 gün/24 saat çalıştırılmak üzere imal edilmiştir.

•Cihazın net geçiş genişliği 74 cm, yüksekliği min. 200 cm' dir.

•Cihaz, 10 cm. mesafede sabit, 200 cm mesafede hareketli metallerden etkilenmez.

•İki dedektör yanyana min 5cm. de kablolu/kablosuz çalışabilirdir.

•Cihaz, enerji olmayan yerde direk UPS'inden çalıştırılabilirdir.

•Cihazın tüm sesli ve görsel alarmları en az 4m 'den algılanabilirdir.

•Herhangi enerji kesilmesi durumunda mikro işlemci program bilgileri silinmez hafızada saklanmakta, tekrar açıldığında aynı ayarlarda çalışmaya devam etmektedir.

•Kayıt Bantları, Flash Bellek, CD, Disket vb. cihazlar, cihazdan etkilenmemekte, cihazı etkilememektedir.

•Kapı dedektörünün her noktasında manyetik alan 0.1 Gauss'tur.

•Cihaza ait tüm üniteler (elektronik ünitesi, power supply, batarya, adaptör vb.) cihazın içindedir.

•Cihazın yere sabitlenmesi ve ıslak zeminden etkilenmemesi için destekleyici paslanmaz ayaklar verilmektedir.

•SRC SCADA Uzaktan Komuta Kontrol Programı ile bir ağ üzerinden dedektörün ayarlarını yapmayı sağlayacak-gerçek zamanlı izleme ve harddiske kayıt donanımı mevcuttur.– Yazılım istenirse Opsiyonel'dir.

•ALARMLI ZİYARETÇİ FOTO-KAYIT SİSTEMİ ile kullanıldığında içinden geçen alarmlı/alarmsız kişilerin Foto/Videosunu kapı ana kartında SD hafızaya kaydedebilir. Yaklaşık 30.000 foto kapasitesi (opsiyonel'dir)

•Uzaktan Kumanda ile kullanılabilirdir. (opsiyonel'dir)

•Bu cihazın fonksiyonları ECAC / NIJ / TSA/ test kitleri ile denenmiş ve raporlanmıştır.

TÜBİTAK'tan
"İnsan sağlığına zararı yoktur"
belgesine sahiptir.

ECAC Belgeli üst segment havaalanı, hapishane modeli...