

KX1042

4x2 Port HDMI Matrix Switch
professional HD solutions



- HDCP 1.2 protokol uyumludur.
- 3D desteklidir.
- CEC desteklidir.
- 30bit ve 36bit renk derinliğini destekler.
- Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC destekler.
- DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD gibi dijital ses sinyallerini destekler.
- Sinyal yeniden zamanlamasını destekler.
- Girişte 15 metre 26AWG HDMI standart kablo uzunluğunu ve çıkışta 25 metre 26AWG kablo uzunluğunu destekler.
- Bağılı olmayan kaynaklardan otomatik olarak atlama yapar.
- Kalite kaybı yoktur.
- DC5V/2A besleme adaptörü gerektirir.

Mağazalar, konferans salonları, borsa ekranları, sunum uygulamaları, okullar, firma eğitim uygulamaları, güvenlik ve data merkezleri, oteller, hava alanları ve ev vb. yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olan upTech marka HDMI Splitter (çoklayıcı) 2/4/8/16 port olmak üzere 4 modele sahiptir. upTech marka HDMI Çoklayıcılar DVD, PC, Notebook, Media Box, Playstation vb. cihazlardaki HD ses ve görüntü sinyalini 1 ekrandan 16 ekrana kadar çoğaltmanızı sağlar. Bu işlemleri yaparken herhangi bir ayar yapmaya veya yazılım yüklemeye ihtiyaç yoktur. 1080p Full HD çözünürlüğünü destekleyen bu cihazlar ayrıca 3D özelliğine sahiptir. HDMI Splitter ile 30mt mesafede bulunan HDMI girişine sahip ekranlara ses ve görüntü aktarabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

HDMI Versiyonu	1.3
HDCP Versiyonu	HDCP 1.2
Desteklenen Çözünürlükler	24/50/60fps 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Video Formatı	24/30/36Bit
Ses Formatı	Dolby TrueHD-LPCM 7.1 DTS/Dolby-AC3/DSD/DTS-HD
Max. Bant Geniliği	225Mhz
Max. Hız	6.75Gbps
Giriş/Çıkış TMDs Sinyali	0.5~1.5Volt p-p (TTL)
Giriş/Çıkış DDC Sinyali	5Volt p-p (TTL)
Giriş Kablo Uzunluğu	15mt AWG26 HDMI 1.3
Çıkış Kablo Uzunluğu	25mt AWG26 HDMI 1.3
Max. Çalışma Akımı	800mA-2.6a
Güç	AC (50/60Hz) 100V/240V Çıkış DC 12V/6A
Çalışma Sıcaklığı	-15~+55°C
Çalışma Nem Oranı	5 ile 90%RH yoğunlaşmasız
Boyutlar	380x140x60 (mm)
Ağırlık	330gr