

KX564

4x4 VGA Switch
professional video solutions



- 500MHz
- RS232 port ile cihaz kanallarını kontrol edebilme
- 1920x1080 çözünürlük
- 65-85mt mesafe görüntü aktarımı

VGA Switch Splitter yüksek kalitedeki video ve stereo sesi her hangi 4 VGA video ve ses kaynağından yine 4 farklı görüntü birimine aktarmayı sağlar. 4 farklı çıkış için, tüm görüntü birimlerine farklı kombinasyonlarda görüntü aktarabilir. Bu sayede kablo takma ve çıkarma işlemi olmaksızın işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kaynak Display seçimi IR kumanda ve RS232 konsol portu üzerinden kolaylıkla yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş Konnektörü	8 VGA 15HD dişi konnektörü
Çıkış Konnektörü	4 VGA 15HD dişi konnektörü
Giriş Seviyesi	1.2V – p-p
Giriş empedansı	75 Ohm
Frekans Aralığı	30-170MHz
Bant genişliği	500Mhz
İletim Mesafesi	65 -85mt
Çözünürlük	1920x1080
Çalışma Sıcaklığı	0°C~ 70°C
Çalışma Nem Oranı	10 ile 85%RH yoğunlaşmasız
Saklama Sıcaklığı	-10°C ~ 80°C
Saklama Nem Oranı	5 ile 90%RH yoğunlaşmasız
Güç Tüketimi	5W
Güç	5V DC 2A
Boyutlar	267x115x45 (mm)
Ağırlık	935gr