TRN 08 — TÖREN ÜNİTESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

* Uzaktan kumanda ile kullanım imkanı
* 7 segment display ile kolay kullanım.
* Uzaktan kumanda ile kontrol (Açık alanda 50 mt.), seçilen marşı başlatma / durdurma
* Her türlü Amplifikatör girişine uygun line çıkışı.
* 13 çeşit İstiklal Marşı (senfonik, bando, 1dk. saygı duruşu, vs.)
* Çeşitli yürüyüş marşları (en az 10 dk. sözlü – sözsüz) toplam 23 adet marş,
* Yürüyüş marşları. Sözlü marşlar. Mehter marşları. Cenaze marşı.
* AC giriş 220V. 50Hz.
* **Ölçüler (mm)**: 173 x 153 x 62.
* **Ağırlık**: 0,80 kg.
* **Kullanım Yerleri**: Tüm Okullar, Askeri birlikler, Tören yapılan tüm Devlet kuruluşları, İl – İlçelerdeki bayram ve resmi törenlerde kullanılmaktadır.

TKS 1507 SSA — SİVİL SAVUNMA İKAZ ÜNİTESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

* Sivil Savunma Sirenleri;(AFAD İKAZLARINA UYGUNDUR)
* Dalgalı siren 3 dk.
* Kesik kesik siren 3 dk.
* Düz siren 3 dk.
* Her türlü Amplifikatör girişine uygun line çıkışı
* Acil durumda merkezi anons veya merkezi ezan sistemi vericilerini aktif eder ve ses amplifikatörünü çalıştırarak ikaz sistemini devreye sokar.
* 3 W dahili monitör.
* 19' Rack montajına uygun.
* AC giriş 220V. 50Hz.
* **Ölçüler (mm)**: 442x205x110
* **Ağırlık**: 3 kg.
* **Kullanım Yerleri**: Tüm merkezi telsiz sistemli anons/ezan sistemi kullanan il ve ilçeler ile Tüm Okullar, Askeri birlikler, Devlet kurumları, Hastane, Otel, İş Merkezleri, Sosyal Tesisler vb. yerlerde kullanılır.

100/250 W. — KUTULU HAT TRAFOSU



TEKNİK ÖZELLİKLER

* GÜÇ: 100/250 WATT Çıkış gücü
* Giriş empedansı 4 – 8 Ω
* Çıkış empedansı 82 Ω / 60 Ω arası (100 volt)
* **Ölçüleri (mm)**: 110x180x100
* **Ağırlık**: 100 WATT: 2,8 Kg.
  250 WATT: 3,5 Kg.
* **Kullanım Yerleri**: 100 Volt çıkışı olmayan her türlü amplifikatörlerde kullanılır.

2X100/2X250 W. — KUTULU HAT TRAFOSU



TEKNİK ÖZELLİKLER

* GÜÇ: 2 x100 2x250 WATT Çıkış gücü
* Giriş empedansı 2x 4 – 8 Ω
* Çıkış empedansı 60 Ω / 82 Ω arası (100 volt)
* **Ölçüleri**: 125x240x100
* **Ağırlık**: 2X100 WATT: 5 Kg.
  2X250 WATT: 6,5 Kg
* **Kullanım Yerleri**: 100 Volt çıkışı olmayan her türlü amplifikatörlerde kullanılır.